

Premablock® Shuntgrupper - Standardutförande och tillvalsutrustning

	STANDARDUTFÖRANDE	TILLVAL OCH ANPASSNINGAR
MILJÖ-DOKUMENTATION	Sunda Hus Byggvarubedömningen	
TRYCKKLASS	PN10	Högre tryckklass anges i beskrivningen
MAX TEMPERATUR	+90°C (värme och kyla)	Högre temperatur anges i beskrivningen
MIN TEMPERATUR	+18°C (värme) +2°C (kyla)	Se även isolering. Lägre temperaturer anges i beskrivningen. Typ av brine anges i beskrivningen.
TERMOMETRAR	Qvintus Q465 monterade i vätskeberörda dykrör. Muffar på shuntgruppens fram resp. baksida	Termometrar i glas eller annan typ anges i beskrivningen
ANSLUTNINGSDIM.	DN020 - DN200	
RÖRPAKET	Tryckkärnstål P235GH	Syrafast rostfritt EN 1.4436 eller koppar Anslutningsutföranden U, H, L
PUMPAR	Valfritt fabrikat Rostfri dropplåt på shuntgrupper för kyla	Varvtalsstyrning Differenstrycksmätning (ange tryckintervall för klocka) Dubbelpumpar. Separat pelare för montering av stora pumpar. Förstärkt ytskikt exv. katafores, epoxi Rostfri dropplåt på shuntgrupper för värme
STYRVENTILER	Valfritt fabrikat exkl. ställdon	Ställdon (ange spänning och signal) Dubbla styrventiler Spindelvärmare vid låga temperaturer
INJUSTERINGS-VENTILER	STAD (DN010 - DN050) STAF (DN065 - DN200)	Andra fabrikat anges i beskrivningen
AVSTÄNGNINGS-VENTILER	AT3601 (DN015 - DN050) AT2301 (DN065 - DN200)	Andra fabrikat och modeller anges i beskrivningen
ISOLERSKÅP	Aluminium Galvaniserad stålplåt för mini-modeller, SR och PR <DN50	
ISOLERING Värme +18 till +90°C Kyla +2 till +90°C Kyla -8 till +90°C Kyla < -8°C	30 mm MIN-WOOL 13mm ARMAFLEX (hellimmad) 19mm ARMAFLEX (hellimmad) TBD	13mm NH/ArmaFlex Smart, 13mm Ultima 19 mm NH/ArmaFlex Smart, 19mm Ultima Kontakta PREMA för förslag
STATIV	Golvstativ med flänsar mot golv Monterat	Väggkonsol
VÄXLARE	Alfa Laval	Danfoss
ÖVRIGT		Connected-tillbehör (temperaturgivare prim/sek, differenstrycksgivare prim/sek, energimätare, styr- och reglercentral). Expansionssystem. Smutsfilter.