

Produkt



Premablock green II-SRxX PRxX-20-50

Publicerad 2023-08-28

Förtillverkad shuntgrupp med värmeväxlare i utförande
Premablock green, funktionskoppel SRxX, PRxX, storlek
DN020-050

BVB ID	168818	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	PSA - Ventiler och shuntgrupper med sammnsatt funktion	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	20203 VA-armatur, 20204 Segjärnsrör, 20299 Mark övrigt	Leverantör	Prema AB

Totalt
Accepteras

Innehåll: Elektronik
Accepteras

Innehåll: Övrigt
Accepteras

Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produkten omfattar följande listningar

EDC-CAT2

SIN

Pb

Utfasningsämne

EDC-SIN

Kandidatämne (Repr.)

Begränsningslistan (REACH XVII)

Riskminskningsämne

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Innehåll: Övrigt

	Komponent/Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Egenklassificering	Listningar
▼	Rörkoppel med golvstativ	-	51.92	-	-	-	-	-

↳ Stål EN 1.0460 , Bedömning på legeringsnivå (P250GH, C 22.8)	41,4%	21,49488 %	12597-68-1---1- Saknas 0460	1.0460	-	-
↳ Stål, olegerat EN 1.0345 (P235GH)	36,4%	18,89888 %	Övrigt, metaller	1.0345	-	-
↳ Stål EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2)	9,9%	5,14008 %	Övrigt, metaller	1.0038	-	-
↳ Stål, elförzinkat	7,5%	3,894 %	Övrigt, metaller	-	-	-
↳ Stål (galvaniserat)	2,8%	1,45376 %	Övrigt, metaller	-	-	-
↳ Stål, EN 1.0718, 0,2-0,35% Pb, (DIN 9SMnPb28, AFNOR S250Pb, UNI CF9SMnPb28, 11SMnPb30)	0,6108%	0,31712736%	Övrigt, metaller	1.0718	-	-
					Pb	
					Utfasni	
					ngsämne	
↳ Olegerat stål EN 1.0577 (S355J2)	0,589%	0,305808 %	Övrigt, metaller	1.0577	-	-
↳ Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer	0,3%	0,15576 %	9003-18-3	-	-	-

↳ Rostfritt stål EN 1.4404, Ni 0,3% ≤13%, bedömning på legeringsnivå	0,15576 %	12597- 68-1	603-108- 1	1.4404, X2CrNiM- o17-12- 2	-	-
↳ Mässing CW701 (CuZn32Pb2As0,17% Pb ≤2,2%	0,088264 %	Övrigt, metaller	-	CW709R	-	-
→ Bly	-	≤0,001947439-92- %	1	231-100- 4	-	H360FD H362 - Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne
▼ Pump	-	14.23	-	-	-	-

↳	Gråjärn enl. SS EN 1561:GJL-150 (C 3,4-3,7%, Si 2,1-2,6%, Mn 0,5-0,8%, P max 0,2%, S 0,06-1,15% och resten Fe)	53,44%	7,604512%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳	Silumin, 86 - 89 % Al, 11 - 14 % Si, ev ca 0,2 % Na eller ca 0,7 % Cu	16,63%	2,366449%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳	Polykarbonat	7,84%	1,11563224936-68-3	Saknas	-	-	-	-
↳	Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	6,89%	0,98044712597-68-1	Saknas	-	-	-	-
→	Nickel (metallisk)	-	0,10%	7440-02-231-111-04	-	-	-	H317 1 H351 - H372 Riskminskningsämne
↳	Rostfritt stål, EN 1.4408, bedömning på legeringsnivå, 9-12% Ni, <0,5% Cu (GX5CrNiMo19-11-2, A351 CF8M, AISI 316 (5), 18-8SMo, Cast 316ss)	4,99%	0,71007712597-68-1---1-4408	Saknas	1.4408	-	-	-
↳	Koppar	3,21%	0,4567837440-50-231-159-86	-	-	-	-	-

	↳ Magnet (NdFeB magnet)	1,31%	0,186413%	Övrigt	-	-	-	-
✓	Kåpa	-	6.51	-	-	-	-	-
	↳ Aluminiumlegering EN AW-5005A, 100% 0%	6,51%	Övrigt, metaller	-	AW-5005A, Al Mg1(C)	-	-	-
✓	Plattvärmewäxlar	-	7.44	-	-	-	-	-
	↳ Rostfritt stål EN 1.4436, 10,5-13,0% Ni, bedömning på legeringsnivå	71,4%	5,31216%	12597-68-1	603-108-1	1.4436, X3CrNiMo17-13-3	-	-
	↳ Polyuretan - Polyurethane	14,3%	1,06392%	9010-69-9	-	-	-	-
	↳ Koppar	11%	0,8184%	7440-50-8	231-159-6	-	-	-
	↳ Galvaniserat stål (Förzinkat)	3,3%	0,24552%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
✓	Avstängningsventil 2	-	0.3	-	-	-	-	-

↳ Diisononylftala (DINP)	0,03%	9E-05%	28553-12-0	249-079-5	-	-	-	EDC-CAT2 EDC-SIN SIN
↳ Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	90,26%	0,27078 %	Övrigt, metaller	-	CW511L *	-	-	
→ Bly	-	≤0,00054 %	547439-92-1	231-100-4	-	-	-	H360FD H362 Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne
→ Nickel (metallisk)	-	≤0,00081 %	817440-02-0	231-111-4	-	-	-	H317 1 H351 H372 Riskminskningsämne



→ Arsenik	-	≤0,000417440-38-231-148- % 2 6	-	-	-	-	-	H301 H331 H400 H410 Begränsningslistan (REACH XVII) Riskminskningsämne
↳ Ej klassade ämnen	9,72%	0,02916 %	Övrigt	-	-	-	-	
Styrventil 1	-	5.65	-	-	-	-	-	
↳ Cast Iron, gjutgärn (EN-GJS-400-15)	70,17%	3,964605 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-	
↳ Stål, EN 1.0028 P265GH, (Cr+Cu+Mo <0,7%)	19,73%	1,114745 %	Övrigt, metaller	-	1.0028	-	-	
↳ Stål, ospecificerat	5,06%	0,28589 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-	
↳ Ej klassade ämnen	3,57%	0,201705 %	Övrigt	-	-	-	-	
↳ Rostfritt stål EN 1.4300, Bedömning på legeringsnivå (SS 2331, SUS 302, 58A, S30200, AISI 302, DIN: X 12 CrNi 18 8)	1,73%	0,097745 %	Övrigt, metaller	-	1.4300	-	-	
↳ Wiper ring + Stem sealing housing	1,32%	0,07458 %	Övrigt	-	-	-	-	



Styrventil 2	-	3.91	-	-	-	-	-
---------------------	---	------	---	---	---	---	---

↳ Cast Iron, gjutgärn (EN-GJS-400-15)	71,29%	2,787439%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
---------------------------------------	--------	-----------	------------------	---	---	---	---

↳ Stål, EN 1.0028 P265GH, (Cr+Cu+Mo <0,7%)	16,63%	0,650233%	Övrigt, metaller	-	1.0028	-	-
--	--------	-----------	------------------	---	--------	---	---

↳ Stål, ospecificerat	6,84%	0,267444%	Övrigt, metaller	-	-	-	-
-----------------------	-------	-----------	------------------	---	---	---	---

↳ Ej klassade ämnen	5,19%	0,202929%	Övrigt	-	-	-	-
---------------------	-------	-----------	--------	---	---	---	---



Injusteringsventil 1	-	2.79	-	-	-	-	-
-----------------------------	---	------	---	---	---	---	---

↳ Mässing
CC768S* 85,83% 2,394657 Övrigt,
% metaller - CC768S* -
(CuZn21Si3P)
Pb ≤ 0,1%, Ni ≤
0,2% (*=4MS
B,C)

→ Bly - ≤0,002397439-92- 231-100-
% 1 4 -
H360FD
H362 -
**Begränsningslistan
(REACH XVII)
Kandidatämne
(Repr.)
Pb
SIN
Utfasningsämne**

→ Nickel (metallisk) - ≤0,004797440-02- 231-111-
% 0 4 -
H317 1
H351 -
H372
Riskminskningsämne

↳ Ej klassade ämnen 10,03% 0,279837 Övrigt - - - -
%

↳ Rostfritt stål
EN 1.4301, 8- 1,98% 0,05524212597- 603-108- 1.4301,
10,5% % 68-1 1 X5CrNi1 - -
Bedömning på 8-10
legeringsnivå

↳ EPDM 1,17% 0,032643 Övrigt,
% polymer - - - -

↳ Aluminiumlege
EN AC-44300, p0,49% 0,013671 Övrigt,
0% % metaller - EN AC-
44300, Al- -
Si12(Fe)
(a)

↳ Mässing CW701 (CuZn32Pb2As0,4% Pb ≤2,2%		0,01116 %	Övrigt, metaller	-	CW709R	-	-
→ Bly		-	≤0,000257439-92- % 1 4	231-100-	-	H360FD H362	-
						Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne	
↳ NBR-PTFE-Gummi		0,1%	0,00279 %	9003-18-3	-	-	-
Avstängningsventil 1		-	2.32	-	-	-	-

↳	Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	90,26%	2,094032% Övrigt, metaller	-	CW511L* - -
→	Bly	-	≤0,004197439-92-231-100- %14	-	H360FD H362 - Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne
→	Nickel (metallisk)	-	≤0,006287440-02-231-111- %04	-	H317 1 H351 H372 - Riskminskningsämne
→	Arsenik	-	≤0,003147440-38-231-148- %26	-	H301 H331 H400 H410 - Begränsningslistan (REACH XVII) Riskminskningsämne
↳	Stål 1.0112, P235S	8,43%	0,195576% Övrigt, metaller	-	1.0112 - -

↳	styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer	0,46%	0,0106729002-86- % 2	-	-	-	-
↳	Grafit	0,07%	0,0016247782-42- % 5	-	-	-	-
↳	Diisononylftala (DINP)	0,03%	0,00069628553- % 12-0	249-079- 5	-	- EDC- CAT2 EDC-SIN SIN	-
▼	Isolering	-	1.65	-	-	-	-

↳ Aluminiumhyd	25 ≤ x ≤ 50%	0,4125 ≤ x ≤ 0,825%	21645-51-2	244-492-7	-	-	-
↳ EPDM synonym Ethylene-ethylidenenor propylene terp	10 ≤ x ≤ 20%	0,165 ≤ x ≤ 0,33%	25038-36-2	Saknas	-	-	-
↳ Eten-vinylacetat kopolymer synonym EVA	5 ≤ x ≤ 10%	0,0825 ≤ x ≤ 0,165%	24937-78-8	Saknas	-	-	-
↳ 2-ethylhexyl diphenyl phosphate	2,5 ≤ x ≤ 5%	0,04125 ≤ x ≤ 0,0825%	1241-94-7	214-987-2	-	-	-
↳ Carbon Black, pigment	2,5 ≤ x ≤ 5%	0,04125 ≤ x ≤ 0,0825%	1333-86-4	215-609-9	-	-	-
↳ Ethene, homopolymer, oxidized	2,5 ≤ x < 5%	0,04125 ≤ x < 0,0825%	68441-17-8	Saknas	-	-	-
↳ Återstodsoljor (petroleum), lösningsmedel	2,5 ≤ x ≤ 5%	0,04125 ≤ x ≤ 0,0825%	64742-62-7	265-166-0	-	H350 SIN Utfasni ngsämne	-
↳ Octadecanoic acid	<1%	<0,0165%	57-11-4	200-313-4	-	-	-
↳ Zinkoxid	<1%	<0,0165%	1314-13-2	215-222-5	-	H400 H410 Riskmin sknings ämne	-
↳ Injusteringsventi 2	-	0.72	-	-	-	-	-

↳ Mässing
CC768S* 85,83% 0,617976 Övrigt,
(CuZn21Si3P) % metaller - CC768S* -
Pb ≤ 0,1%, Ni ≤
0,2% (*=4MS
B,C)

→ Bly - ≤0,000627439-92- 231-100- H360FD
% 1 4 - H362 -
Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne

→ Nickel (metallisk) - ≤0,001247440-02- 231-111- H317 1
% 0 4 - H351 -
H372
Riskminskningsämne

↳ Ej klassade ämnen 10,04% 0,072288 Övrigt - - - -

↳ Rostfritt stål EN 1.4301, 8- 1,98% 0,01425612597- 603-108- 1.4301,
10,5% % 68-1 1 X5CrNi1 - -
8-10
Bedömning på legeringsnivå

↳ EPDM 1,17% 0,008424 Övrigt,
% polymer - - - -

↳ Aluminiumlegering EN AC-44300, Pb 0,49% 0,003528 Övrigt,
0% % metaller - EN AC-44300, Al-Si12(Fe) (a) -

↳	Mässing CW701 (CuZn32Pb2As0,4% Pb ≤2,2%	0,00288 %	Övrigt, metaller	-	CW709R	-	-
→	Bly	-	≤0,000067439-92- %1	231-100- 4	-	H360FD H362	-
						Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne	
↳	NBR-PTFE-gummi	0,1%	0,00072 %	9003-18-3	-	-	-
▼	Backventil	-	0.6	-	-	-	-

↳ Rostfritt stål EN 1.4301, 8- 10,5% Bedömning på legeringsnivå	100%	0,6%	12597- 68-1	603-108- 1	1.4301, X5CrNi1 8-10	-	-
↳ Mässing CC483K (CuSn12-C), Pb ≤ 0,7%	88,5%	0,531%	Övrigt, metaller	-	CC483K	-	-
→ Bly	-	≤0,00372 %	727439-92- 1	231-100- 4	-	H360FD H362 Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne	-
↳ Kolstål	28,67%	0,17202 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳ Glas	21,5%	0,129%	Övrigt, mineral baserat	-	-	-	-
↳ Mässing, blyfri 16%		0,096%	Övrigt, metaller	-	-	- Pb Utfasningsämne	-
↳ Rostfritt stål AISI 304L, 8- 10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	12,17%	0,07302 %	12597- 68-1	603-108- 1	AISI 304L-	-	-

↳ Kolstål	11,17%	0,06702 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-
↳ Rostfritt stål EN 1.4404, Ni ≤13%, bedömning på legeringsnivå	8%	0,048%	12597-68-1	603-108-1	1.4404, X2CrNiMo17-12-2	-	-
↳ Aluminium (fast)	6%	0,036%	7429-90-5	231-072-3	-	-	-
↳ Rostfritt stål EN 1.4571, 10,5-13,5%, bedöms på legeringsnivå	3,5%	0,021%	12597-68-1	603-108-1	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2	-	-
↳ Mässing CW508L (CuZn37), Pb ≤0,1%	1,83%	0,01098 %	Övrigt, metaller	-	CW508L	-	-
→ Bly	-	≤0,00001 %	7439-92-1	231-100-4	-	H360FD H362 Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne	-
↳ Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	1%	0,0016%	12597-68-1	603-108-1	AISI 304	-	-
↳ EPDM	0,15%	0,0009%	Övrigt, polymer	-	-	-	-

↳ Nitril		0,15%	0,0009%	9005-98-5	-	-	-	-
↳ Aluminium (fast)		0,3%	0,00048 %	7429-90-5	231-072-3	-	-	-
▼	Avtappningsvent-		0.64	-	-	-	-	-

↳	Mässing CW511L* (CuZn38As), Pb ≤ 0,2%, Ni ≤ 0,3%, As ≤ 0,15% (*=4MS B,C)	89,52%	0,572928% Övrigt, metaller	-	CW511L*	-	-
→	Bly	-	≤0,001157439-92-231-100-14%	-	H360FD H362 Begränsningslistan (REACH XVII) Kandidatämne (Repr.) Pb SIN Utfasningsämne	-	-
→	Nickel (metallisk)	-	≤0,001727440-02-231-111-4%	-	H317 1 H351 H372 Riskminskningsämne	-	-
→	Arsenik	-	≤0,000867440-38-231-148-6%	-	H301 H331 H400 H410 Begränsningslistan (REACH XVII) Riskminskningsämne	-	-
↳	Ej klassade ämnen	10,45%	0,06688% Övrigt	-	-	-	-

	↳ Diisononylftala (DINP)	0,025%	0,00016 %	28553-12-0	249-079-5	-	EDC-CAT2 EDC-SIN SIN	-
▼	Dropplåt	-	-	-	-	-	-	-
	↳ Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	0,54%	0,54%	12597-68-1	603-108-1	1.4301, X5CrNi18-10	-	-
▼	Termometerdykr	-	0.31	-	-	-	-	-
	↳ Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	100%	0,31%	12597-68-1	603-108-1	AISI 304	-	-
▼	Säkerhetsventil	-	0.12	-	-	-	-	-

↳ Ämnesspecifika mässinglegeringar	86,1%	0,10332 %	Övrigt, metaller	-	-	-	-	Pb	Utfasningsämne
→ Ämnen i legering specificeras i underlag (annan eller ingen standard för legering)	-	-	Övrigt, metaller	-	-	-	-		
↳ Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)]	10,5%	0,0126%	25038-54-4	Saknas	-	-	-		
↳ EPDM	1,3%	0,00156 %	Övrigt, polymer	-	-	-	-		
↳ POM-plast	1%	0,0012%	9001-81-7	-	-	-	-		
↳ ABS/PC	0,5%	0,0006%	Övrigt, polymer	-	-	-	-		
↳ Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,3%	0,00036 %	12597-68-1	603-108-1	AISI 304	-	-		
▼ Sammanräkning-	-	-	-	-	-	-	-		

↳ Polytetrafluore0,0321440,0321449002-84- 618-337-
(PTFE) % % 0 2 -

Högfluorade ämnen (PFAS) Utfasningsämne

Innehåll: Elektronik 0.67%

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H-angivelse / Listningar	Egenklassificering
PCB (elektronik)	0,62%	Övrigt, elektronik	-	-	-	-
Elektronik	0,045536 %	Övrigt, elektronik	-	-	-	-
Batteri	0,005692 %	Övrigt, elektronik	-	-	-	-

Bedömning



Totalt
Accepteras

undefined



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".

-  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns

-  Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): 0,01% - <0,1% av enskilt ämne/-n

-  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%

-  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

-  Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

-  Hormonstörande (EDS-Cat1, EDS-Cat2, EDC-SIN, Kandidatämne (EDC-env./EDC-human)): ≤0,01% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas

-  Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne

-  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%

-  Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

-  Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%

-  Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas

-  Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 0,25%) redovisas

-  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller Särskilt persistenta ämnen PFAS), uppfyller ej krav för rekommenderas

 Innehåll: Elektronik
Accepteras

E. Elektronik

-  Avstämning mot kandidatförteckningen har gjorts för elektronik, RoHS-intyg för produkten finns samt vikt%-uppdelning av elektronik vs Övriga ämnen/komponenter. Bedömning mot Accepteras.

-  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas

 Livscykel
Accepteras

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.



Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).



Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

-

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

-

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

-

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

-

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

-

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

-

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Premablock green II-SRxX PRxX-20-50	Premablock green ...	-	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Intyg, RoHS-dire...	618.04 kB	2023-06-19
 Produktfaktablad	139.01 kB	2023-06-19
 Produktfaktablad	551.55 kB	2023-06-19
 Byggvarudeklara...	168.54 kB	2023-08-11

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
 Övriga dokument	252.24 kB	2023-06-19
 Övriga dokument	247.75 kB	2023-06-19
 Övriga dokument	201.43 kB	2023-06-19

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar

Miljöbyggnad

**3.0 / 3.1 / 3.2****Ind 13**

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

BSAB-koden omfattas ej av MB, men bristfällig dokumentation innebär att produkt kan innehålla utfasningsämnen och ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen enligt KEMI:s definition, vilket motsvarar BRONS

BREEAM-SE**BREEAM® SE****2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition och/eller EDS Cat1/ Cat2)(OBS! Installationsprodukt)

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller utfasningsämnen